

GATORPAVE

SMT-204

REVISADO EL 13/11/19

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GatorPave es una emulsión asfáltica modificada con polímeros con alto porcentaje de carga de un solo componente que está diseñada para rellenar y reparar áreas "cuarteadas" y agrietadas en superficies de pavimento de asfalto. GatorPave es un material de parcheo aplicado en frío y fácil de usar. GatorPave es una solución económica para áreas cuarteadas.

USOS

GatorPave está diseñado para parchear áreas agrietadas y cuarteadas en superficies de pavimento de asfalto, incluidos estacionamientos, entradas de vehículos y carreteras.

COMPOSICIÓN

GatorPave es una emulsión asfáltica modificada con polímeros fortificada con fibras, caucho y agregado para proporcionar excelentes características de llenado y flexión.

TAMAÑOS

GatorPave está disponible en contenedores de 5 galones y 55 galones.

COLOR

Negro al secar.

LIMITACIONES

GatorPave no se debe aplicar cuando se espera que la temperatura baje a menos de 10 °C (50 °F) en cualquier momento dentro de un período de 24 horas inmediatamente después de la aplicación.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

GatorPave es un material de parcheo a base de agua no peligroso, que no daña el medio ambiente y que contiene menos de 50 gramos por litro de contenido orgánico volátil (VOC).

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS

GatorPave cumple con los siguientes requisitos de material cuando se prueba de conformidad con los procedimientos ASTM D140, ASTM D466, ASTM D529, ASTM D2939 y ASTM D244. (ver tabla a continuación)

Análisis Químico y Físico	
Clasificación	Emulsión asfáltica modificada con polímeros
Color	Negro al secar
No volátiles (%)	73 %
Ceniza (no volátiles)	54 %
Gravedad específica	1,10
Tiempo de secado	Depende de la profundidad del material
Adhesión y resistencia al agua	Sin penetración o pérdida de adherencia
Resistencia al calor	Sin ampollas ni hundimiento
Flexibilidad	Sin grietas ni descamación
Resistencia al impacto	Sin astillado, descamación o grietas

INSTALACIÓN

Debe limpiarse toda la suciedad, los restos y la vegetación de las áreas agrietadas y cuarteadas antes de aplicar GatorPave.

MÉTODOS

GatorPave debe aplicarse sobre las áreas de reparación con una rasqueta o llana.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Revuelva bien el material. GatorPave es un material listo para usar. No diluir.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

Extienda el material de parcheo GatorPave sobre el área a reparar y la rasqueta o la llana al ras del pavimento contiguo. Permita que el material se seque antes de abrir el área al tránsito.

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL

La tasa de cobertura de GatorPave depende de las condiciones de la superficie del pavimento, y del ancho y la profundidad de las grietas. Es posible que se requiera probar en un área pequeña para establecer el uso general del material.

PRECAUCIONES

Tanto la temperatura de la superficie como la temperatura ambiente deben ser de un mínimo de 10 °C (50 °F). La temperatura no debe caer por debajo de 10 °C (50 °F) en un período de 24 horas después de la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. No almacene recipientes sin abrir a temperaturas de congelación.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Se considera que las declaraciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas y están destinadas a proporcionar una guía para las prácticas de aplicación aprobadas. Como la mano de obra, el clima, la construcción, el estado del pavimento, las herramientas utilizadas y otras variables que afectan los resultados exceden nuestro control, el fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto únicamente. El fabricante renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.