

# STRIPE-RITE

**CMT-14**

REVISADO EL 19/12

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Stripe-Rite es una emulsión de pintura base de secado transparente 100 % acrílica para el trazado de líneas. Stripe-Rite se aplica antes de Line Paint de SportMaster para llenar los pequeños vacíos entre la cinta de enmascarar y la superficie de la cancha para asegurar líneas nítidas y bien definidas.

## USOS

Para preparar marcas de líneas en cualquier superficie asfáltica, de concreto o recubierta de color.

## COLOR

Blanco. Transparente al secar.

Características químicas	
	% de peso (nominal)
Emulsión acrílica	38,0
Cobertura de pigmento	0,0
Rellenos inertes minerales	7,0
Formadores de película, aditivos	1,5
Agua	50,0

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25 °C (77 °F)	8,9 ± 0,5
% De material no volátil	29 ± 5
Olor	Amoniaco leve
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Tiempo de almacenamiento	Un año
Colores	Blanco, transparente al secar

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento.

## APLICACIÓN

Stripe-Rite se puede aplicar con rodillo o brocha. Permita que Stripe-Rite se seque por completo antes de aplicar Line Paint de SportMaster.

## IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

## TIEMPO DE SECADO

Treinta a sesenta (30 a 60) minutos en condiciones óptimas de secado. Las aplicaciones en interiores se ven sustancialmente afectadas por la temperatura y la ventilación disponibles y se secarán más despacio.

## COBERTURA

500 a 600 pies lineales de líneas de 2 pulgadas por galón.

## LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua antes de que se seque el material.

## PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

## GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster  
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.  
P.O. Box 2277  
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994  
FAX: 1-419-626-5477  
www.sportmaster.net