

COLORPAVE HD REVESTIMIENTO TRANSPARENTE

SMT-164

REVISADO EL 03/07/04

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El revestimiento transparente ColorPave HD es una emulsión transparente al secar 100 % acrílica formulada específicamente como una capa protectora para revestimientos de color ColorPave HD. Ofrece protección adicional contra los rayos ultravioleta, la humedad, el aceite, el gas y los ataques químicos. El revestimiento transparente ColorPave HD ayuda a extender la vida útil de los revestimientos de color ColorPave HD.

USOS

Ayudar a sellar, proteger y extender la vida útil de los revestimientos de color ColorPave HD.

COMPOSICIÓN

El revestimiento transparente ColorPave HD consta de resinas de emulsión 100 % acrílicas, tensioactivos especiales y agua.

TAMAÑOS

El revestimiento transparente ColorPave HD está disponible en baldes de 5 galones.

COLOR

Transparente al secar.

LIMITACIONES

El revestimiento transparente ColorPave HD no debe aplicarse cuando la superficie o la temperatura ambiente es inferior a 10 °C (50 °F). No aplicar si se espera que la temperatura baje a menos de 10 °C (50 °F) en cualquier momento, dentro de un periodo de 24 horas después de la aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS

El revestimiento transparente ColorPave HD es un revestimiento de pavimento altamente duradero que cumple con los siguientes requisitos de material cuando se prueba de conformidad con ASTM D1475, ASTM D3960, ASTM D711, ASTM D2486, ASTM D4585 y ASTM D2243 (consulte la tabla de análisis químico y físico a continuación).

Análisis Químico y Físico	
Tipo de material	Emulsión de asfalto 100 % acrílica
ASTM D1475 - Peso por galón	8,5 libras
ASTM D711 Tiempo de secado	< 60 min.
ASTM D2486 Resistencia al frote	500 ciclos mínimo
ASTM D4585 Resistencia al agua, ciclos	8 mínimo
ASTM D2243 Ciclos de congelación y descongelación	5 ciclos mínimo

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

ColorPave HD Clear Coat es un revestimiento de emulsión 100 % acrílica que no daña el medio ambiente y que contiene menos de 150 gramos por litro de contenido orgánico volátil (VOC).

INSTALACIÓN

La superficie debe estar limpia y libre de todo material suelto, suciedad, grasa y aceite.

MÉTODOS

El revestimiento transparente ColorPave HD debe aplicarse con spray, brocha o rodillo.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

El revestimiento transparente ColorPave HD es un producto listo para usar. No diluir. Revolver el material antes de aplicar.

APLICACIÓN

Aplique el revestimiento transparente ColorPave HD en una proporción de 0,04 galones por yarda cuadrada (aproximadamente 200 pies cuadrados por galón) en una aplicación de capa simple.

RANGO DE APLICACIÓN

Aplique ColorPave o ColorPave HD 500 a razón de 0,13 a 0,15 galones por yarda cuadrada (60 a 70 pies cuadrados por galón) por capa. Se recomiendan dos capas para un rendimiento óptimo.

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL

Por lo general, un galón de revestimiento transparente ColorPave HD cubrirá aproximadamente 200 pies cuadrados (22 yardas cuadradas) por capa.

PRECAUCIONES

Tanto la temperatura de la superficie como la temperatura ambiente deben ser de un mínimo de 10 °C (50 °F). La temperatura no debe caer por debajo de 10 °C (50 °F) en un periodo de 24 horas después de la aplicación. Las nuevas superficies de asfalto deben estar completamente libres de aceites antes del recubrimiento. Mantener fuera del alcance de los niños. No almacene recipientes o baldes sin abrir a temperaturas de congelación.

EMBALAJE Y DISPONIBILIDAD

El revestimiento transparente ColorPave HD cuenta con el respaldo de una red nacional de instalaciones de fabricación de SealMaster, además de una red nacional de aplicadores calificados.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Se considera que las declaraciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas y están destinadas a proporcionar una guía para las prácticas de aplicación aprobadas. Como la mano de obra, el clima, la construcción, el estado del pavimento, las herramientas utilizadas y otras variables que afectan los resultados exceden nuestro control, el fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto únicamente. El fabricante renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.