

COLORPAVE HD TINT

SMT-163

REVISADO EL 03/10/09

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ColorPave HD Tint es una dispersión de pigmentos a base de agua altamente concentrada diseñada como un colorante que se agrega a la base neutra ColorPave o la base neutra ColorPave HD 500

USOS

ColorPave HD Tint se agrega a ColorPave Neutral Base o ColorPave HD 500 Neutral Base para lograr el color deseado.

COMPOSICIÓN

ColorPave HD Tint está compuesto por pigmentos especiales, tensioactivos, dispersantes, agentes de suspensión y agua.

TAMAÑOS

ColorPave HD Tint está disponible en botellas de una pinta y baldes de galones.

COLOR

Los colores estándar de ColorPave HD Tint incluyen Graystone, Brickyard Red, Forest Green, Sahara Beige, Terra Cotta, Slate Grey, Brownstone, Olivestone, Burnt Sienna, Sandstone*, Light Green*, Red* y Dove Grey*.

CRÉDITOS LEED

Crédito SS 7.1: Efecto Isla de calor: sin techo* Los colores específicos pueden contribuir a los créditos LEED.

LIMITACIONES

Los productos ColorPave no se deben aplicar cuando la temperatura de la superficie o ambiente es inferior a 10 °C (50 °F). No aplicar si se espera que la temperatura baje a menos de 10 °C (50 °F) en cualquier momento, dentro de un período de 24 horas después de la aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS

ColorPave HD Tint es una dispersión de pigmento altamente concentrada que cumple con los siguientes requisitos de material cuando se prueba de conformidad con ASTM D1210, ASTM D1475, ASTM D562 y ASTM D2369 (ver tabla a continuación).

Análisis Químico y Físico	
Tipo de material	Dispersión de pigmentos a base de agua
ASTM D1475 - Peso por galón	15-15,5 libras
ASTM D562 Viscosidad (Unidad de Krebs)	75 - 95
ASTM D1210 Finura de dispersión de pigmento (escala Hegman)	7 - 8
ASTM D2369 Sólidos totales por peso	60 % mínimo

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

ColorPave HD Tint es una dispersión de emulsión a base de agua que no daña el medio ambiente.

INSTALACIÓN

La superficie debe estar limpia y libre de todo material suelto, suciedad, grasa y aceite.

MÉTODOS

Los productos ColorPave mezclados adecuadamente deben aplicarse mediante rociado, brocha o rodillo.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Baldes de 5 galones: agregue una pinta de ColorPave HD Tint a un balde de 5 galones (4 galones) de ColorPave Neutra o HD 500 Base Neutra. Mezcle bien hasta que el tinte esté completamente disperso en la Base neutra. Si es necesario, se puede agregar una pequeña cantidad de agua para facilitar la aplicación.

APLICACIÓN

Para un rendimiento y durabilidad óptimos, aplique dos capas de ColorPave o ColorPave HD 500.

RANGO DE APLICACIÓN

Aplique ColorPave o ColorPave HD 500 a razón de 0,13 a 0,15 galones por yarda cuadrada (60 a 70 pies cuadrados por galón) por capa. Se recomiendan dos capas para un rendimiento óptimo.

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL

Por lo general, un galón de ColorPave o ColorPave HD 500 cubrirá aproximadamente de 60 a 70 pies cuadrados (6,7 a 7,8 yardas cuadradas) por capa. Se recomiendan dos capas para un rendimiento óptimo.

NOTA: Las tasas de cobertura pueden variar según la porosidad del pavimento y el método de aplicación. El pavimento extremadamente poroso típicamente resultará en tasas de cobertura reducidas.

PRECAUCIONES

Tanto la temperatura de la superficie como la temperatura ambiente deben ser de un mínimo de 10 °C (50 °F). La temperatura no debe caer por debajo de 10 °C (50 °F) en un período de 24 horas después de la aplicación. Las nuevas superficies de asfalto deben estar completamente libres de aceites antes del recubrimiento. Mantener fuera del alcance de los niños. No almacene recipientes o baldes sin abrir a temperaturas de congelación.

COLORPAVE HD TINT

SMT-163

REVISADO EL 03/10/09

EMBALAJE Y DISPONIBILIDAD

ColorPave HD Tint cuenta con el respaldo de una red nacional de instalaciones de fabricación de SealMaster, además de una red nacional de aplicadores calificados.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Se considera que las declaraciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas y están destinadas a proporcionar una guía para las prácticas de aplicación aprobadas. Como la mano de obra, el clima, la construcción, el estado del pavimento, las herramientas utilizadas y otras variables que afectan los resultados exceden nuestro control, el fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto únicamente. El fabricante renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.



Teléfono: 1-800-395-7325

www.sealmaster.net