

TACK AWAY

SMT-335

REVISADO EL 22/07/21

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Tack Away es un antiadherente líquido para selladores de grietas que se aplica en caliente.

- Evita el seguimiento de selladores de grietas de vertido en caliente recién aplicados.
- Elimina la pegajosidad del sellador recién aplicado.
- Proporciona una barrera entre los neumáticos y el sellador nuevo.
- Es compatible con todos los selladores de grietas de vertido en caliente. (No atacará ni dañará el sellador).
- Reduce el tiempo de inactividad del tráfico.
- Es económico y permite ahorrar tiempo.
- No alterará ni afectará las propiedades del sellador.
- No daña al medio ambiente y es biodegradable.

TAMAÑOS

Disponible en baldes de 5 galones.

MÉTODOS

Tack Away se puede aplicar por aspersion.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA/APLICACIÓN

Revuelva suavemente Tack-Away antes de usar. Llene el rociador de bomba manual tipo jardín con Tack-Away. Ajuste la punta del rociador a un patrón de abanico medio. Rocíe Tack-Away directamente sobre el sellador de grietas recién aplicado y minimice el exceso de rociado sobre el pavimento.

COBERTURA

Un galón de Tack-Away cubrirá de 1000 a 2000 pies de grietas, según la tasa de aplicación.

LIMPIEZA

Tack-Away se limpia con agua. Deje correr el agua a través del rociador cuando termine con la aplicación de Tack-Away.

SEGURIDAD

No ingerir. Evite el contacto con los ojos. Use guantes impermeables y protección para los ojos cuando trabaje con Tack-Away.

PRIMEROS AUXILIOS

PARA CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si es necesario, busque atención médica.

SI ES INGERIDO: No induzca el vómito. Busque atención médica inmediata. **CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con agua y jabón.

PRECAUCIONES

EVITE QUE LOS CONTENEDORES SE CONGELEN. TACK-AWAY ES UN PRODUCTO A BASE DE AGUA. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Se considera que las declaraciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para las prácticas de aplicación aprobadas. Como la mano de obra, el clima, la construcción, el estado del pavimento, las herramientas utilizadas y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control, el fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. El fabricante renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.