

# TRACKFLEX

**CMT-17**

REVISADO EL 19/12

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

TrackFlex es un sellador de grietas elastomérico de vertido en frío diseñado para su uso en grietas de hasta 1/2" de ancho en pistas de carrera. TrackFlex mantiene una excelente flexibilidad, elasticidad y adherencia a temperaturas tan bajas como -28,88 °C (-20 °F).

## USOS

Pistas de carrera de asfalto y otras superficies de pavimento.

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica elastomérica
Olor	Acrílico
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Tiempo de almacenamiento	Un año

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y la vegetación de las grietas. Limpie con un compresor de aire o una lavadora de alta presión. Rellene las grietas profundas con arena o con una varilla de respaldo hasta 3/4" de la superficie.

## APLICACIÓN

Use el producto sin modificar. No diluir. Viértalo en la grieta hasta que se llene completamente. El tiempo de fraguado depende de la temperatura, la humedad y el grosor del sellador. Para obtener mejores resultados, aplique sobre una superficie seca cuando no se espere que la temperatura de la superficie baje a menos de 10 °C (50 °F) o supere los 48,88 °C (120 °F). Despegue con una escobilla de goma para asegurar el contorno al ras de la aplicación terminada.

## COBERTURA

Un galón llenará aproximadamente de 75 a 150 pies lineales dependiendo del ancho y de la profundidad de la grieta.

## LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua antes de que se seque el material.

## IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

## PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

## GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar el surgimiento, en relación con el material o equipo suministrado o el trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster  
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.  
P.O. Box 2277  
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994  
FAX: 1-419-626-5477  
www.sportmaster.net