

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

PickleMaster RTU es un sistema de recubrimiento especializado diseñado para usarse en superficies de canchas de pickleball. El recubrimiento está disponible en 8 colores estándar y se produce con una mezcla de agregados redondeados finos para proporcionar una textura antideslizante sin un desgaste excesivo de las bolas.

## USOS

PickleMaster es un revestimiento de superficie deportivo especializado diseñado para el pickleball.

## COLOR

Disponible en verde oscuro, verde bosque, verde claro, rojo, beige, azul, marrón (campo mixto), gris y granate.

Datos del producto	
Tipo	Acrílico
Olor	Amoniaco leve
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Colores	Varios disponibles

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los escombros y todos los materiales sueltos. La reparación de los defectos, las depresiones y las grietas de la superficie del pavimento deben completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.

Las nuevas superficies de asfalto deben curarse entre 14 y 30 días antes de la aplicación. Se recomienda aplicar Acrylic Resurfacer (Ficha técnica CMT3) según lo requiera la rugosidad de la superficie y la porosidad de la superficie para proporcionar una superficie lisa y densa para la aplicación de la textura de color y las capas de acabado.

Las nuevas superficies de concreto deben curarse durante 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. No deben tener un acabado con llana de acero. Grabe la superficie con ácido muriático o ácido fosfórico y aplique SportMaster Adhesion Promoter antes del recubrimiento de color.



## PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

PickleMaster RTU está listo para usar. No agregue agua. Revuelva bien antes de la aplicación. Se recomienda utilizar un taladro eléctrico y una batidora de paletas.

## APLICACIÓN

Aplique PickleMaster RTU con una escobilla de goma blanda. Permita que cada capa seque completamente antes de aplicar la siguiente capa. Se recomiendan dos capas.

## IMPORTANTE

Tanto la temperatura de la superficie como la del ambiente deben estar por encima de 10 °C (50 °F) durante la aplicación y durante al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplicar cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

## COBERTURA

Aproximadamente de 0,12 a 0,15 galones por yarda cuadrada por capa (entre 60 y 75 pies cuadrados por galón, por capa).

## TIEMPO DE SECADO

PickleMaster RTU se seca entre 30 y 60 minutos en condiciones óptimas de secado. Espere 48 horas antes de permitir el tránsito peatonal o el juego.

## PRECAUCIONES

No almacene bajo la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 100 °F (38 °C). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la Ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información y precauciones de seguridad adicionales.

## GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa



o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2020, SportMaster  
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.  
P.O. Box 2277  
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994  
FAX: 1-419-626-5477  
[www.sportmaster.net](http://www.sportmaster.net)