

COLOR CONCENTRATE WITH SAND

CMT-2

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Color Concentrate With Sand de SportMaster es una emulsión de recubrimiento 100 % acrílica diseñada para canchas de tenis y otras superficies de pavimentos deportivos y recreativos.

USOS

Canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas de pickleball y otras superficies de asfalto u hormigón de usos múltiples

COLOR

Verde bosque, *verde claro, verde oscuro, beige, marrón (campo mixto), *rojo, granate, gris y azul.

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica
Olor	Amoniaco
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguna
Tiempo de almacenamiento	Un año
Colores	Varios disponibles

LEED: Crédito SS 7.1:

Efecto isla de calor: sin techo

*Los colores específicos pueden contribuir a los créditos LEED.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas. Las superficies de asfalto nuevas deben curarse entre 14 y 30 días antes de la aplicación. Se recomienda que cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba una o más capas de Acrylic Resurfacer (Ficha técnica CMT-3) según lo requiera su rugosidad y porosidad para proporcionar una capa base lisa y densa para la aplicación de recubrimientos de color. Las superficies de concreto nuevas deben curarse durante 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. No deben tener un acabado con llana de acero. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico y aplique SportMaster Acrylic SportMaster Adhesion Promoter de SportMaster antes del sistema de recubrimiento de color.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

El siguiente diseño de mezcla es para un tambor de 55 galones de Color Concentrate with Sand:

Color Concentrate with Sand 55 galones
Agua..... 20-25 galones

El siguiente diseño de mezcla es para un barril de 30 galones de Color Concentrate with Sand:

Color Concentrate with Sand 30 galones
Agua..... 12-13 galones

NOTA

Mezcle el material hasta obtener una consistencia lisa y uniforme.

APLICACIÓN

Aplique Color Concentrate with Sand mezclado con rasquetas de goma suave. Permita que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente capa.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

COBERTURA

Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin diluir de Color Concentrate with Sand de SportMaster y varían según la textura y la porosidad de la superficie dentro de los límites que se indican a continuación:

Cada capa requiere 0,07 a 0,09 galones por yarda cuadrada.

TIEMPO DE SECADO

Color Concentrate with Sand se seca en 30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado. Espere 48 horas antes de permitir el tránsito peatonal o el juego.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control.

COLOR CONCENTRATE WITH SAND

CMT-2

REVISADO EL 19/12

El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net